

Высокопроизводительная станция оператора ACU AdvantiX IPC-SYS1-2-A11



Модель надежна в эксплуатации, ударопрочна, устойчива к вибрационным и температурным воздействиям. Корпус оптимизирован для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых станция занимает секцию высотой 4U. Для удобства эксплуатации разъемы USB вынесены на переднюю панель.

По желанию заказчика в продукте возможны любые изменения конфигурации – замена процессора, установка дополнительных модулей памяти, жестких дисков, RAID контроллеров и плат ввода-вывода, установка операционной системы и необходимых драйверов. При этом сохраняется гарантия на продукт.

Технические характеристики

Процессор	Intel Pentium G7400 (2 ядра) или Core i3-12100 (4 ядра) или Core i5-12500 (6 ядер) или Core i7-12700 (12 ядер) или другой Intel Core 12-13 поколения, LGA1700
Чипсет	Intel Q670
Память	до 128ГБ, 4 x DIMM DDR5, non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 770
Слоты расширения	1 x PCI-E x16 Gen5, 1 x PCI-E x16 Gen4, 1 x PCI-E x1 Gen4, 1 x PCI-E x1 Gen3, 3 x PCI, 1 x M.2 B-key, 1 x MiniPCle Все слоты – полной высоты, глубина зависит от расположения слота
Отсеки	2 x 3.5" (1 внутренний и 1 внешний) и 3 x 5,25" внешних
Дисковая подсистема	1 x HDD 1TB SATA и 1 x оптический привод DVD±RW (стандартно) 8 x SATA портов, Поддержка RAID 0,1,5,10; 1 x M.2 2280 Key-M (SSD NVME); 1 x M.2 2242/80 Key-M (SSD NVME);
Сеть	2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i219LM, i210AT, поддерживается WoL (Wake-on-Lan), PXE, Teaming, iAMT 12, опционально третий i225LM
Звуковая подсистема	5.1-канальная, HDA, на основе Realtek ALC897
Порты	2 x USB 2.0 на передней панели 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gb) + 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb) на задней панели 2 x HDMI, 2 x DP, 1 x VGA (одновременно до 4 портов) 2 x LAN (RJ-45), опционально 3 x LAN (RJ-45) Line In, Line Out, Mic 1 x COM RS-232/422/485, опционально 6 x COM (5 x RS-232 + 1 x RS-232/422/485)
Watchdog	Программируемый
Питание	400W (стандартно), опционально: 700W
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образ. конденсата
Габариты (мм)	452 (Г) * 483 (Ш) * 177 (В)
Вес	16 кг
Исполнение	Стоечное 4U
Цвет	Черный
Операционная система	Microsoft Windows 10 x64, Windows 11 x64, Linux x64
Гарантия	1 год (2 года и более – опция)

* в даташите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе